

UA3 Thin Client

Vermogen en Veelzijdigheid



IGEL

Ready

5 YEARS
WARRANTY

repeat
BRONZE



“Ervaar een sprong in prestaties met de UA3: 30% meer vermogen en toch budgetvriendelijk. Perfect afgestemd op diverse sectoren zoals overheid, financiële dienstverlening, gezondheidszorg, detailhandel en productie.”



Profiteer van 30% meer vermogen voor minder geld

Met de AMD Ryzen™-processor levert de UA3 30% betere CPU-prestaties zonder in te leveren op kwaliteit, en biedt een ongeëvenaarde efficiëntie voor veeleisende taken.



**Meer Schermen,
Meer Productiviteit**

De UA3 ondersteunt 3 multi-displays, 7 USB-poorten en geïntegreerde communicatietools, zodat uw werkplek optimaal efficiënt werkt.



**Op maat gemaakt voor
uiteenlopende werkruimten**

Van overheid tot financiële dienstverlening en productie: de UA3 blinkt uit in diverse omgevingen en levert de kracht en betrouwbaarheid die professionals nodig hebben om succesvol te zijn.



**Ultieme Beveiliging,
Onbeperkt Potentieel**

De UA3, aangedreven door AMD Hardware Validated Boot (HVB), ontworpen om te beschermen tegen bedreigingen, is de ultieme beveiligingsoplossing voor de flexibele werkomgevingen van vandaag.

UA3 Thin Client

Vermogen en veelzijdigheid



Prestaties

CPU	AMD Ryzen™ geïntegreerde R2312 processor 2,7 GHz basisklok tot 3,5 GHz turbofrequentie, Dual Core
Geheugen	8GB(4GB x2) DDR4-2400 MHz tweekanaals (tot 32 GB optioneel)
Meerdere schermen	3 DP 1.4 en 1 USB-C DP Alt-modus (DP 3 alternatief) Tot 3 x 4K60
Scherminresolutie	4K 60 Hz (Max)
Grafisch en multimedia	- AMD Radeon™ Graphics met maximaal 3 computereenheden, max. 1,2 GHz - Ondersteuning voor HEVC-, VP9 en AVC-decodering - Ondersteunt AVX2 instructiesets

Beveiliging/Beheerbaarheid

Processor beveiliging	- AMD Memory Guard - AMD HVB
Beveiligings slot	Beveiligingsslot 3*7 mm
WoL	RJ45 LAN met stand-by voeding ondersteunt Magic Packet-activering
TPM	Infineon TPM 2.0

Uitbreidbaarheid

WiFi (Optioneel)	- M.2 voor WiFi-module (E-Key) 2 externe antenne-openingen gereserveerd - Bluetooth 5.3
Opslag	- Ingebouwde 16 GB eMMC als standaard (tot 64 GB optioneel) - mSATA-sleuf voor SSD-installatie
LAN	RJ-45 10/100/1000Mbps
USB	4 USB-A 2.0, 2 USB-A 3.2 Gen2, 1 USB-C 3.2 Gen2 met DP Alt Mode
Audio en Geluid	Gecombineerde audio-aansluiting voor headset en interne luidspreker
Smartcard-lezer	Ingebouwde Omnikey 3121 smartcard-lezer (Optioneel) Front Panel with SCR Slot Opening
Voeding	DC 12 V/ 5 A 60 W voedingsadapter

Omgeving

Koeling	Passieve koeling (geluidsvrij)
Bedrijfs temperatuur	0 °C tot 35 °C , 32 °F tot 95 ° F in verticale positie
Bedrijfs vochtigheid:	20% - 80% niet-condenserend
ECO-ontwerp	30% gerecycled plastic (PCR) voor plastic chassis

Fysiek

- Afmetingen (b x h x d) en gewicht
- 45 x 188 x 188 mm (zonder basis) / 1,07 kg
 - 68 x 195 x 188 mm (met basis) / 1,12 kg

Opmerking: UltraArmor kan zonder voorafgaande kennisgeving informatie, producten of programma's bijwerken of wijzigen.